

LELY HIBISCUS CD Vario

Dubbele harken met middenafleg



Blinken uit in functionaliteit!



www.lely.com

innovators in agriculture

Kopakkerstand; zoals het hoort

Bij het heffen op de kopakker gaan de rotoren vlot omhoog naar een positie die ruimschoots hoog genoeg is om al gemaakte zwaden ongemoeid te laten. De graszode blijft ongemoeid. Doordat het ophangpunt van de rotoren verder naar voren ligt, gaat bij het heffen eerst de voorkant van de rotor omhoog en komen bij het zakken eerst de achterwielen op de grond.



De twee voorwielen staan dicht bij de tanden en hebben een pendelende en zwenkende werking.



NIEUWE MODELLEN, NIEUW

Zo simpel als het klinkt, zo is het ook. Beide modellen zijn uitgevoerd met hydraulische werkbreedte



Hibiscus 915 CD heeft een maximale werkbreedte van 9,00 meter en legt daarbij een zwad af van ruim twee meter, ideaal voor een hakselaar! In de smalste positie bedraagt de werkbreedte 8,00 meter en is het zwad smal genoeg om tussen de trekkerwielen door te kunnen voor een opraapwagen of balenpers.

Bij het model 745 CD Vario bedraagt de werkbreedte 7,35 meter bij een zwadbreedte van 1,75 meter. De maximale zwadbreedte wordt in deze ook begrensd om het zwad goed tussen de transportwielen door te laten lopen want deze is buitenwerks maar 2,50 meter!



DE NIEUWE TOEVOEGING: VARIO

De nieuwe modellen zijn beschikbaar met of zonder verstelling.



De rotoren vergrendelen zichzelf bij het inklappen

De uitgekiende stuurinrichting zorgt voor stabiel rijgedrag en spoorvolgning van de machine achter de trekker.



De compacte bouwwijze van de beide harken komt zeer goed van pas tijdens het wegtransport.

De nieuwe werkdiepteinstelling werkt zeer gemakkelijk.



3D voor perfecte bodemvolgning

Bij beide modellen zijn de rotoren cardanisch aan het frame opgehangen, waarbij het kruisvormige draaipunt vóór de rotoren is geplaatst. Hierdoor kan het draaipunt zo laag mogelijk worden geplaatst, waardoor de rotoren rustiger lopen en de contouren van het veld beter volgen.





HIBISCUS

745 CD Vario

915 CD Vario

Werkbreedte (m)	6,85 / 7,35	8,00 / 9,00
Aantal tandarmen	11	13
Zwadbreedte* (m)	1,25 / 1,75	1,25 / 2,25
Gewicht (kg)	1800	2505
Transportbreedte (m)	2,50	2,96
Transportlengte (m)	5,25	5,85
Transporthoogte (m)	3,80	3,65 / 4,30
Aantal tanden/tandarm	4 dubbele tanden	4 dubbele tanden
Rotordiameter (m)	3,20	3,80
Curvebaan verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar
Werkhoogte instelling	traploos	traploos
Hydraulische aansluitingen	1x EW met zweefstand + 1x DW	1x EW met zweefstand + 1x DW
Wielen onder de rotor	16/6,5-8 (6 ply)	18,5/8,5-8 (6 ply)
Transportwielen	10/75-15,3 (10 ply)	15/55-17 (10 ply)
Tandverliesbeveiliging	O	O
Brede banden (15/55-17)	O	S

