



Technische gegevens

V-MIX Agilo	Aantal koeien	Inhoud (m ³)	Totale breedte bij eenzijdige EDS-do-seeropening (mm)	Totale breedte bij tweezijdige EDS-do-seeropening (mm)	Totale breedte mengkuip (mm)	Totale lengte (mm) zonder dwarsafvoerband (met dwarsafvoerband achter)	Totale hoogte (mm)	Leeg-gewicht (kg)	Lading max. (kg)	Benodigd vermogen (kW/PK)
3,5-1S	20-28	3,7	1950	1950	1860	3470 (3670)	1925	1500	1470	30/40
5-1S	22-32	5,1	1950	1950	1860	3560 (3760)	2275	1650	2075	35/47
V-MIX Plus	Aantal koeien	Inhoud (m ³)	Totale breedte bij eenzijdige EDS-do-seeropening (mm)	Totale breedte bij tweezijdige EDS-do-seeropening (mm)	Totale breedte mengkuip (mm)	Totale lengte (mm) zonder dwarsafvoerband (met dwarsafvoerband voor/achter)	Totale hoogte (mm)	Leeg-gewicht (kg)	Lading max. (kg)	Benodigd vermogen (met reductiekast) [kW/PK]
6,5-1S	35-52	6,3	2130	2260	2050	4600 (5370/4955)	2420	2750	2730	36/49 (27/37)
8-1S	44-64	8,1	2130	2260	2050	4800 (5450/5030)	2620	2950	3360	41/56 (29/40)
9-1S	49-72	8,8	2390	2485	2270	4850 (5580/4950)	2600	3700	3360	41/56 (29/40)
10H-1S	55-80	9,9	2130	2260	2050	5130 (5550/5030)	2920	3500	4200	50/68 (36/49)
10N-1S	55-80	10,4	2470	2600	2370	5170 (5710/5170)	2600	3800	4200	50/68 (36/49)
11-1S	60-88	11	2390	2485	2270	4930 (5700/5130)	2975	4100	4620	54/73 (38/51)
13-1S	66-96	13,4	2470	2600	2370	5620 (5850/5620)	2970	4200	5460	54/73 (38/51)
15-1S	77-112	15,4	2530	2700	2450	5750 (6180/5750)	3080	4450	6050	60/82 (42/57)
13-2S	71-104	13,8	2130	2260	2050	6730 (7380/6730)	2480	4950	5050	59/80 (44/60)
15-2S	82-120	15,8	2130	2260	2050	6810 (7460/6810)	2710	5350	6300	66/90 (50/68)
15N-2S	82-120	15,4	2355	2485	2270	6820 (7580/7045)	2450	6050	6300	66/90 (50/68)
17-2S	93-136	17,9	2130	2260	2050	6890 (7540/6890)	2910	5550	7140	75/100 (56/76)
17N-2S	93-136	17,1	2355	2485	2270	6860 (7620/7045)	2600	6380	7140	75/100 (55/75)
18-2S	99-144	17,2	2470	2600	2370	7300 (7730/7350)	2420	6750	7560	77/105 (59/81)
20-2S	110-160	19,8	2470	2600	2370	7350 (7840/7350)	2610	6900	8400	81/110 (62/85)
20H-2S	110-160	19,9	2355	2485	2270	6930 (7660/7045)	2850	6600	8400	81/110 (62/85)
24-2S	132-192	24,9	2470	2600	2370	7600 (7940/7600)	3000	7200	9632	86/116 (66/90)
27-2S	148-216	27	2470	2600	2370	7650 (8000/7650)	3200	8410	10090	91/124 (70/95)
28-2S	154-224	28,6	2530	2700	2470	7740 (8100/7740)	3220	9350	11760	100/136 (75/102)
30-2S	165-240	30,7	2530	2700	2470	7840 (8180/7840)	3460	9500	12600	110/150 (83/112)
25-3S	137-200	26	2130	2260	2050	9850 (x/9850)	3140	9500	9000	x (80/109)
30-3S	165-240	29,2	2470	2600	2370	9850 (10180/9850)	2850	10800	12600	x (88/120)
36-3S	198-288	36,4	2470	2600	2370	9850 (10330/9850)	3200	11500	15000	x (102/139)
40-3S	220-320	39,3	2470	2600	2370	9850 (10395/9850)	3350	12200	14300	x (114/155)
V-MIX Plus T	Aantal koeien	Inhoud (m ³)	Totale breedte bij eenzijdige EDS-do-seeropening (mm)	Totale breedte bij tweezijdige EDS-do-seeropening (mm)	Totale breedte mengkuip (mm)	Totale lengte (mm) zonder dwarsafvoerband (met dwarsafvoerband voor/achter)	Totale hoogte bij levering (mm) *	Leeg-gewicht (kg)	Lading max. (kg)	Benodigd vermogen (met reductiekast) [kW/PK]
6,5-1S T	35-52	6,3	2130	2260	2050	5080 (x/x)	2010	3130	2730	36/49 (27/37)
8-1S T	44-64	8,1	2130	2260	2050	5180 (x/x)	2340	3330	3360	41/56 (29/40)
10H-1S T	55-80	9,9	2130	2260	2050	5300 (x/x)	2640	3750	4200	50/68 (36/49)
10N-1S T	55-80	10,4	2470	2600	2370	5620 (x/x)	2320	4050	4200	50/68 (36/49)
13-1S T	66-96	13,4	2470	2600	2370	5740 (x/x)	2700	4500	5348	54/73 (38/51)
V-MIX Giant	Aantal koeien	Inhoud (m ³)	Totale breedte bij eenzijdige EDS-do-seeropening (mm)	Totale breedte bij tweezijdige EDS-do-seeropening (mm)	Totale breedte mengkuip (mm)	Totale lengte (mm)	Totale hoogte (mm)	Leeg-gewicht (kg)	Lading max. (kg)	Benodigd vermogen (met reductiekast) [kW/PK]
40-3S	220-320	40	2530	2700	2470	10185 (x/x)	3400	13300	16800	129/175
46-3S	247-360	46,6	2530	2700	2470	10215 (x/x)	3755	14000	19000	144/195

x betekent uitrusting niet mogelijk

* Gegevens hebben betrekking op de hoogte bij levering (+/-50mm verstelbaar)

De aangegeven technische gegevens hebben betrekking op een snelheid van 8 km/uur bij het rijden op het erf en op de standaard uitvoering.

V-MIX Fill Plus L	Aantal koeien	Inhoud (m ³)	Totale breedte bij eenzijdige EDS-doseeropening (mm)	Totale breedte bij tweezijdige EDS-doseeropening (mm)	Totale breedte mengkuip (mm)	Totale lengte (mm) zonder dwarsafvoerband (met dwarsafvoerband voor-/achter)	Totale hoogte (mm)	Leeggewicht (kg)	Lading max. (kg)	Benodigd vermogen (met reductiekast) [kW/PK]		
8-1S L	44-64	8,1	x	x	2350	5030 (5520/5030)	2810	3680	3360	41/56 (29/40)		
10H-1S L	55-80	9,9	x	x	2350	5030 (5520/5030)	2920	3900	4200	50/68 (36/49)		
10N-1S L	55-80	10,4	x	x	2650	5130 (5720/5130)	2810	4300	4200	50/68 (36/49)		
13-1S L	66-96	13,4	x	x	2650	5130 (5720/5130)	2970	4550	5040	54/73 (35/51)		
13-2S L	71-104	13,8	2350	2350	2350	7430 (7690/7430)	2810	5500	5460	59/80 (44/60)		
15-2S L	82-120	15,8	2350	2350	2350	7510 (7690/7510)	2810	5900	6300	74/100 (56/76)		
17-2S L	93-136	17,9	2350	2350	2350	7570 (7690/7570)	2910	6200	7140	77/105 (59/81)		
18-2S L	99-144	17,2	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	2810	7900	7560	81/110 (62/85)		
20-2S L	110-160	19,8	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	2810	8300	8400	81/110 (62/85)		
24-2S L	132-192	24,9	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	2970	8600	9400	86/116 (66/90)		
V-MIX Fill Plus LS	Aantal koeien	Inhoud (m ³)	Totale breedte bij eenzijdige EDS-doseeropening (mm)	Totale breedte bij tweezijdige EDS-doseeropening (mm)	Totale breedte mengkuip (mm)	Totale lengte (mm) zonder dwarsafvoerband (met dwarsafvoerband voor-/achter)	Totale hoogte (mm)	Leeggewicht (kg)	Lading max. (kg)	Benodigd vermogen (met reductiekast) [kW/PK]		
8-1S LS	44-64	8,1	x	x	2350	5030 (5520/5030)	3100	4580	3360	41/56 (29/40)		
10H-1S LS	55-80	9,9	x	x	2350	5030 (5520/5030)	3100	4800	4200	50/68 (36/49)		
10N-1S LS	55-80	10,4	x	x	2650	5130 (5720/5130)	3100	5300	4200	50/68 (36/49)		
13-1S LS	66-96	13,4	x	x	2650	5130 (5720/5130)	3100	5550	4950	54/73 (38/51)		
13-2S LS	71-104	13,8	2350	2350	2350	7430 (7690/7430)	3100	6400	5460	66/90 (50/68)		
15-2S LS	82-120	15,8	2350	2350	2350	7510 (7690/7510)	3100	7400	6300	74/100 (56/76)		
17-2S LS	93-136	17,9	2350	2350	2350	7570 (7690/7570)	3100	7600	7140	81/110 (62/85)		
18-2S LS	99-140	17,2	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	3100	7700	7560	81/110 (62/85)		
20-2S LS	110-160	19,8	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	3100	9100	8400	86/116 (66/90)		
24-2S LS	132-192	24,9	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	3100	9400	8600	88/120 (68/92)		
V-MIX Drive Maximus Plus	Aantal koeien	Inhoud (m ³)	Totale breedte bij eenzijdige EDS-doseeropening (mm)	Totale breedte bij tweezijdige EDS-doseeropening (mm)	Totale breedte mengkuip (mm)	Totale lengte (mm) (bij 4-wielbesturing)	Totale hoogte (mm) (bij 4-wielbesturing)	Leeggewicht (kg)	Toel. tot. gewicht voor rijden o.d. weg (kg)	Buitenste draairaadius bij standaard uitvoering (met 4-wielbestur.) (m)		
11-1S	76-85	11,2	2500	2600	2400	7740 (op aanvraag)	2770 (2950)	10100	16300	6,5 (4,5)		
13H-1S	95-107	13,2	2500	2600	2400	7770 (7725)	3050 (3150)	10200	16300	6,5 (4,5)		
13N-1S	82-91	12,2	2550	2700	2500	7850 (7825)	2770 (2950)	10200	16300	6,5 (4,5)		
15-1S	102-112	14,2	2550	2700	2500	7900 (7850)	3050 (3150)	10300	16300	6,5 (4,5)		
V-MIX Fix Plus	Aantal koeien	Inhoud (m ³)	Totale breedte bij eenzijdige EDS-doseeropening (mm)	Totale breedte bij tweezijdige EDS-doseeropening (mm)	Totale lengte mengkuip (mm)	Totale lengte mengkuip (mm)	Totale hoogte bij 600 mm bodemvrijheid (mm)	Totale hoogte bij 700 mm bodemvrijheid (mm)	Mogelijke aandrijfmotoren			
8-1S	44-64	8,1	2200	2400	2000	3000	2420	2520	22 kW aandrijfmotor (max. lading 2500 kg)			
9-1S	49-72	8,8	2400	2600	2200	3200	2380	2480				
10H-1S	55-80	9,9	2200	2400	2000	3200	2720	2820				
10N-1S	55-80	10,4	2500	2700	2300	3300	2400	2500				
11-1S	60-88	11	2400	2600	2200	3400	2770	2870	30 kW aandrijfmotor (max. lading 3.500 kg)			
13-1S	66-96	13,4	2500	2700	2300	3500	2770	2870				
15-1S	77-112	15,4	2600	2800	2400	3650	2880	2980	37 kW aandrijfmotor (max. lading 4.500 kg)			
13-2S	71-104	13,8	2200	2400	2000	4950	2300	2400				
15-2S	82-120	15,8	2200	2400	2000	5050	2500	2600	37 kW aandrijfmotor (max. lading 4.500 kg)			
15N-2S	82-120	15,4	2400	2600	2200	5300	2230	2330				
17-2S	93-136	17,9	2200	2400	2000	5150	2700	2800				
17N-2S	93-136	17,1	2400	2600	2200	5400	2380	2480				
20-2S	110-160	19,8	2500	2700	2300	5650	2460	2560			55 kW aandrijfmotor (max. lading 6.200 kg)	
20H-2S	110-160	19,9	2400	2600	2200	5550	2630	2730				
24-2S	132-192	24,9	2500	2700	2300	5800	2770	2870				

x betekent uitrusting niet mogelijk

De aangegeven technische gegevens hebben betrekking op een snelheid van 8 km/uur bij het rijden op het erf en op de standaard uitvoering.